PALUX

Die große Freiheit

K-Line

MARMITES RECTANGULAIRES PERMAPRESS

- Commande innovante par écran tactile
- Système PERMAPRESS, pauvre en entretien et fermé
- Régulation électronique de la température avec affichage des valeurs de consigne et actuelles, ainsi que, à chaque fois 3 valeurs de sélection rapide pour durée de cuisson et température
- Couvercle à double paroi, équipé de ressorts de décharge et équilibré, muni d'un joint élastomère thermorésistant sur toute sa circonférence
- Intérieur de la cuve en acier CrNiMoTi 1.4571
- Vidange de la cuve intérieure par l'intermédiaire d'un robinet de sécurité DN 50 (2")
- Évacuation de condensation du couvercle par tuyau d'écoulement
- Arrivée d'eau par robinetterie actionnée par le couvercle, robinet mélangeur avec clapet séparateur pour eau chaude et eau froide
- Échelle de niveau avec graduation tous les 25 litres dans FER 300 et FER 400, tous les 50 litres dans FER 500
- Contacteurs incorporés

	FER 300	FER 400	FER 500
Dimensions, L × P × H en mm	1600 × 850 × 900	2100 × 850 × 900	2400 × 850 × 900
Poids en kg	256	322	425
Puissance raccordée en kW 400 V 3N 50/60 Hz	36,6	42,6	54,5
Contenance utile en litres	294	422	500
Dimensions intérieures de la cuve, L × P × H en mm	1150 × 660 × 435	1650 × 660 × 435	1955 × 660 × 435
Capacité en inserts de cuisson GN 1/1, 200 mm	8 Pièces	12 Pièces	14 Pièces
Temps de montée en température selon DIN 18855 en minutes	43	48	55
ACCESSOIRES STANDARD			
1 tamis d'évacuation	●	●	●
2 tuyaux de sécurité avec renforcement en acier inoxydable pour l'alimentation en eau potable	●	●	●
VARIANTES TOP			
VAR 320 Dispositif de remplissage d'eau piloté par quantité (eau froide, chaude et mixte) • Remplissage automatique de l'eau au litre près • Sélection rapide de différents volumes de remplissage avec l'écran tactile • Arrêt automatique du remplissage	○	○	○
VAR 808 Sonde de température à cœur • Cuire à point, au degré près • Sélection rapide de différentes températures avec l'écran tactile • Économiser l'énergie avec une durée de cuisson optimale	○	○	○
VAR 040 Dispositif de levage / d'abaissement intégré • Économie de temps grâce à des temps de mise en température réduits en cas de charges multiples • Chargement et déchargement des bacs pleins à une hauteur ergonomique • Sûreté de manipulation • Appareil allongé de 100 mm avec VAR 040	○	○	
ACCESSOIRES			
ZUB 679 Support de récipient	○		
ZUB 680 Support de récipient		○	
ZUB 681 Support de récipient			○

○ = Option (Prix sur demande)

Électrique