

MARMITES RAPIDES RECTANGULAIRES PERMAPRESS

- Système PERMAPRESS, pauvre en entretien et fermé
- Réglage manuelle de la température du produit
- Manette pour la choix entre démarrage de cuisson et cuisson permanente
- Couvercle à double paroi, équipé de ressorts de décharge et équilibré, muni d'un joint élastomère thermorésistant sur toute sa circonférence
- Intérieur de la cuve en acier CrNiMoTi 1.4571
- Vidange de la cuve intérieure par l'intermédiaire d'un robinet de sécurité DN 50 (2")
- Évacuation de condensation du couvercle par tuyau d'écoulement
- Arrivée d'eau par robinetterie actionnée par le couvercle, robinet mélangeur avec clapet séparateur pour eau chaude et eau froide
- Échelle de niveau avec graduation tous les 10 litres gravée de manière durable dans FER 151, tous les 25 litres sur FER 251
- Allure de cuisson permanente
- Contacteurs incorporés



	FER 151	FER 251
Dimensions, L x P x H en mm	1100 x 850 x 900	1400 x 850 x 900
Poids en kg	183	220
Puissance raccordée en kW 400 V 3N 50/60 Hz	24,6	30,6
Contenance utile en litres	158	253
Dimensions intérieures de la cuve, L x P x H en mm	620 x 660 x 435	990 x 660 x 435
Capacité en inserts de cuisson GN 1/1, 200 mm	4 Pièces	6 Pièces
Temps de montée en température selon DIN 18855 en minutes	35	45
Marmite rapide selon DIN 18855	●	●

ACCESSOIRES STANDARD

1 tamis d'évacuation	●	●
2 tuyaux de sécurité avec renforcement en acier inoxydable pour l'alimentation en eau potable	●	●

ACCESSOIRES

ZUB 677 Support de récipient	○	
ZUB 678 Support de récipient		○

○ = Option (Prix sur demande)

