

SAUTEUSES BASCULANTES À GAZ DUPLEX ANTI-ADHÉSIVES

- Appareil multifonctions pour le rôtissage, le mijotage et la cuisson
- Commande innovante par écran tactile 
- Fond DUPLEX ANTI-ADHÉSIF
- Équipé en série d'un couvercle à double paroi, équipé de ressorts de décharge et équilibré
- Régulation électronique de la température avec affichage des valeurs de consigne et actuelles, ainsi que, à chaque fois 3 valeurs de sélection rapide pour durée de cuisson et température
- Fond de cuve en matériau compound avec cœur d'aluminium, recouvert des deux côtés d'une plaque d'acier inoxydable (fond DUPLEX ANTI-ADHÉSIF)
- Cuve entièrement en acier inoxydable avec régulation de température à quatre zones
- Axes hygiéniques, faciles à nettoyer
- Basculement par moteur
- Partie inférieure en version hygiénique H2
- Versement précis, vidange par vanne intégrée



	FGP 610	FGP 910
Dimensions, L x P x H en mm	1100 x 850 x 900	1400 x 850 x 900
Poids en kg	251	321
Puissance thermique nominale en kW gaz naturel E, 20 mbar	18	24
Puissance raccordée en kW 230 V 1N 50/60 Hz	0,3	0,3
Cuve entièrement en acier inoxydable, fond DUPLEX ANTI-ADHÉSIF avec régulation 4 zones de la température, L x P x H en mm	616 x 660 x 184	928 x 660 x 184
Contenance maximale en litres	69	109
Contenance utile en litres	53	83
Surface de cuisson en m ²	0,41	0,61
Couvercle à double paroi	●	●
Partie inférieure hygiénique H2	●	●

ACCESSOIRES STANDARD

1 tuyau de gaz de sécurité avec renforcement en acier inoxydable	●	●
--	---	---

 **VARIANTE TOP**

VAR 320 Dispositif de remplissage d'eau piloté par quantité avec mélangeur (eau froide, chaude et mixte)

- Remplissage automatique de l'eau au litre près
- Sélection rapide de différents volumes de remplissage avec l'écran tactile 
- Arrêt automatique du remplissage

	○	○
--	---	---

VARIANTE

VAR 479 Robinet mélangeur ¾"	○	○
------------------------------	---	---

ACCESSOIRES

ZUB F46 Robinet mélangeur ¾" (kit d'installation)	○	○
ZUB 961 Robinet col de cygne ¾" pour eau chaude, débattement 300 mm, hauteur 80/390 mm (kit d'installation)	○	○
ZUB 960 Douche avec flexible ½" pour eau chaude (kit d'installation)	○	○
ZUB 832 Tuyau de gaz de sécurité ½", 600 mm lors d'un branchement par la paroi arrière	○	○
Jeux d'injecteurs pour différents types de gaz	voir page 69	voir page 69
ZUB M50 Pelle non perforée, 180 x 130 mm, Capacité nominale de 2 litres	○	○
ZUB M51 Scoop perforé, 180 x 130 mm, Capacité nominale de 2 litres	○	○
ZUB M52 Spatule, Largeur 250 mm	○	○

○ = Option (Prix sur demande)