

MARMITES RECTANGULAIRES PERMAPRESS

- Système PERMAPRESS, pauvre en entretien et fermé
- Réglage manuel de la température du produit
- Manette pour la choix entre démarrage de cuisson et cuisson permanente
- Couvercle à double paroi, équipé de ressorts de décharge et équilibré, muni d'un joint élastomère thermorésistant sur toute sa circonférence
- Intérieur de la cuve en acier CrNiMoTi 1.4571
- Vidange de la cuve intérieure par l'intermédiaire d'un robinet de sécurité DN 50 (2")
- Évacuation de condensation du couvercle par tuyau d'écoulement
- Arrivée d'eau par robinetterie actionnée par le couvercle, robinet mélangeur avec clapet séparateur pour eau chaude et eau froide
- Échelle de niveau avec graduation tous les 25 litres gravée de manière durable dans FER 301 et FER 401, et tous les 50 litres dans FER 501
- Allure de cuisson permanente
- Contacteurs incorporés



	FER 301	FER 401	FER 501
Dimensions, L x P x H en mm	1600 x 850 x 900	2100 x 850 x 900	2400 x 850 x 900
Poids en kg	256	322	425
Puissance raccordée en kW 400 V 3N 50/60 Hz	36,6	42,6	54,6
Contenance utile en litres	294	422	500
Dimensions intérieures de la cuve, L x P x H en mm	1150 x 660 x 435	1650 x 660 x 435	1955 x 660 x 435
Capacité en inserts de cuisson GN 1/1, 200 mm	8 Pièces	12 Pièces	14 Pièces
Temps de montée en température selon DIN 18855 en minutes	43	48	55

ACCESSOIRES STANDARD

1 tamis d'évacuation	●	●	●
2 tuyaux de sécurité avec renforcement en acier inoxydable pour l'alimentation en eau potable	●	●	●

ACCESSOIRES

ZUB 679 Support de récipient	○		
ZUB 680 Support de récipient		○	
ZUB 681 Support de récipient			○

○ = Option (Prix sur demande)

