


MARMITES RAPIDES PERMAPRESS

- Commande innovante par écran tactile 
- Système PERMAPRESS, pauvre en entretien et fermé
- Régulation électronique de la température avec affichage des valeurs de consigne et actuelles, ainsi que, à chaque fois 3 valeurs de sélection rapide pour durée de cuisson et température
- Couvercle à double paroi, équipé de ressorts de décharge et équilibré
- Intérieur de la cuve en acier CrNiMoTi 1.4571
- Vidange de la cuve intérieure par l'intermédiaire d'un robinet de sécurité DN 40 (1 1/2")
- Évacuation de condensation du couvercle par tuyau d'écoulement
- Arrivée d'eau par robinetterie actionnée par le couvercle, robinet mélangeur avec clapet séparateur pour eau chaude et eau froide
- Échelle de niveau avec graduation tous les 5 litres
- Contacteurs incorporés



	<b>FES 060</b>	<b>FES 100</b>	<b>FES 150</b>
Dimensions, L x P x H en mm	700 x 850 x 900	800 x 850 x 900	1000 x 850 x 900
Poids en kg	102	117	136
Puissance raccordée en kW 400 V 3N 50/60 Hz	12,6	18,6	23,1
Contenance utile en litres	63,5	109	155
Diamètre de la cuve intérieure en mm	484	584	697
Hauteur de la cuve intérieure en mm	410	470	470
Temps de montée en température selon DIN 18855 en minutes	25	31,5	36
Marmite rapide selon DIN 18855	●	●	●
Contacteurs incorporés	●	●	●


**ACCESSOIRES STANDARD**

1 tamis d'évacuation	●	●	●
2 tuyaux de sécurité avec renforcement en acier inoxydable pour l'alimentation en eau potable	●	●	●




**VARIANTES TOP**

**VAR 320 Dispositif de remplissage d'eau piloté par quantité (eau froide, chaude et mixte)**

- Remplissage automatique de l'eau au litre près
- Sélection rapide de différents volumes de remplissage avec l'écran tactile 
- Arrêt automatique du remplissage

**VAR 808 Sonde de température à cœur**

- Cuire à point, au degré près
- Sélection rapide de différentes températures avec l'écran tactile 
- Économiser l'énergie avec une durée de cuisson optimale

**ACCESSOIRES**

ZUB 320 1 paire de crochets	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ZUB 322 Anneau porteur pour paniers secteur	<input type="radio"/>		
ZUB 323 Anneau porteur pour paniers secteur		<input type="radio"/>	
ZUB 324 Anneau porteur pour paniers secteur			<input type="radio"/>
<b>Paniers secteur perforation 8 mm (jusqu'à 2 ex. par appareil)</b>			
ZUB 382 1 panier secteur, diamètre 465 mm, hauteur 150 mm	<input type="radio"/>		
ZUB 384 1 panier secteur, diamètre 565 mm, hauteur 180 mm		<input type="radio"/>	
ZUB 389 1 panier secteur, diamètre 675 mm, séparé, hauteur 180 mm			<input type="radio"/>
<b>2 paniers secteur avec perforation 2,5 mm (jusqu'à 2 ex. par appareil)</b>			
ZUB 392 1 panier secteur, diamètre 465 mm, hauteur 150 mm	<input type="radio"/>		
ZUB 394 1 panier secteur, diamètre 565 mm, hauteur 180 mm		<input type="radio"/>	
ZUB 399 1 panier secteur, diamètre 675 mm, séparé, hauteur 180 mm			<input type="radio"/>

O = Option (Prix sur demande)

