

MARMITES RAPIDES À GAZ À BRÛLEURS PULSÉS

- Commande innovante par écran tactile
- Technologie à brûleurs pulsés pour une efficacité et une rentabilité maximum
- Régulation électronique de la température avec affichage des valeurs de consigne et actuelles, ainsi que, à chaque fois 3 valeurs de sélection rapide pour durée de cuisson et température
- Couvercle à double paroi, équipé de ressorts de décharge et équilibré
- Intérieur de la cuve en acier CrNiMoTi 1.4571
- Vidange de la cuve intérieure par l'intermédiaire d'un robinet de sécurité DN 40 (1 1/2")
- Évacuation de condensation du couvercle par tuyau d'écoulement
- Arrivée d'eau par robinetterie actionnée par le couvercle, robinet mélangeur avec clapet séparateur pour eau chaude et eau froide
- Échelle de niveau avec graduation tous les 5 litres
- Raccordement et robinet d'alimentation de gaz intégrés



	FLS 060	FLS 100	FLS 150
Dimensions, L x P x H en mm	800 x 850 x 900	900 x 850 x 900	1100 x 850 x 900
Poids en kg	132	153	180
Puissance thermique nominale en kW gaz naturel E, 20 mbar	16	23	27
Puissance raccordée en kW 230 V 1N 50/60 Hz	0,3	0,3	0,3
Contenance utile en litres	63,5	109	155
Diamètre de la cuve intérieure en mm	484	584	697
Hauteur de la cuve intérieure en mm	410	470	470
Temps de montée en température selon DIN 18855 en minutes	22	26	33
Marmite rapide selon DIN 18855	●	●	●

ACCESSOIRES STANDARD

1 tamis d'évacuation	●	●	●
2 tuyaux de sécurité avec renforcement en acier inoxydable pour l'alimentation en eau potable	●	●	●
1 tuyau de gaz de sécurité avec renforcement en acier inoxydable	●	●	●

VARIANTES TOP

VAR 320 Dispositif de remplissage d'eau piloté par quantité (eau froide, chaude et mixte)

- Remplissage automatique de l'eau au litre près
- Sélection rapide de différents volumes de remplissage avec l'écran tactile
- Arrêt automatique du remplissage

	○	○	○
--	---	---	---

VAR 808 Sonde de température à cœur

- Cuire à point, au degré près
- Sélection rapide de différentes températures avec l'écran tactile
- Économiser l'énergie avec une durée de cuisson optimale

	○	○	○
--	---	---	---

ACCESSOIRES

ZUB 791 Double paroi pour cheminée d'évacuation	○	○	○
ZUB 320 1 paire de crochets	○	○	○
ZUB 322 Anneau porteur pour paniers secteur	○		
ZUB 323 Anneau porteur pour paniers secteur		○	
ZUB 324 Anneau porteur pour paniers secteur			○

Paniers secteur perforation 8 mm (jusqu'à 2 ex. par appareil)

ZUB 382 1 panier secteur, diamètre 465 mm, hauteur 150 mm	○		
ZUB 384 1 panier secteur, diamètre 565 mm, hauteur 180 mm		○	
ZUB 389 1 panier secteur, diamètre 675 mm, séparé, hauteur 180 mm			○

Paniers secteur avec perforation 2,5 mm (jusqu'à 2 ex. par appareil)

ZUB 392 1 panier secteur, diamètre 465 mm, hauteur 150 mm	○		
ZUB 394 1 panier secteur, diamètre 565 mm, hauteur 180 mm		○	
ZUB 399 1 panier secteur, diamètre 675 mm, séparé, hauteur 180 mm			○

Jeux d'injecteurs pour différents types de gaz	voir page 69	voir page 69	voir page 69
--	--------------	--------------	--------------

○ = Option (Prix sur demande)