


MARMITES RAPIDES À VAPEUR BASSE PRESSION

- Commande innovante par écran tactile 
- Régulation électronique de la température avec affichage des valeurs de consigne et actuelles, ainsi que, à chaque fois 3 valeurs de sélection rapide pour durée de cuisson et température
- Couvercle à double paroi, équipé de ressorts de décharge et équilibré
- Intérieur de la cuve en acier CrNiMoTi 1.4571
- Vidange de la cuve intérieure par l'intermédiaire d'un robinet de sécurité DN 40 (1 1/2")
- Évacuation de condensation du couvercle par tuyau d'écoulement
- Arrivée d'eau par robinetterie actionnée par le couvercle, robinet mélangeur avec clapet séparateur pour eau chaude et eau froide
- Chauffage par l'intermédiaire d'une arrivée directe de vapeur, surpression de 0,3 bar - 0,5 bar
- Échelle de niveau avec graduation tous les 5 litres



	FNS 060	FNS 100	FNS 150
Dimensions, L x P x H en mm	700 x 850 x 900	800 x 850 x 900	1000 x 850 x 900
Poids en kg	91	105	122
Puissance nominale en kW	20,0 bei 32 kg/h	29,0 bei 46 kg/h	35,0 bei 56 kg/h
Puissance raccordée en kW 230 V 1N 50/60 Hz	0,1	0,1	0,1
Contenance utile en litres	63,5	109	155
Diamètre de la cuve intérieure en mm	484	584	697
Hauteur de la cuve intérieure en mm	410	470	470
Temps de montée en température selon DIN 18855 en minutes (avec une surpression de 0,5 bar)	16	19	21,5
Marmite rapide selon DIN 18855	●	●	●


ACCESSOIRES STANDARD

1 tamis d'évacuation	●	●	●
2 tuyaux de sécurité avec renforcement en acier inoxydable pour l'alimentation en eau potable	●	●	●
1 tuyau de sécurité avec renforcement en acier inoxydable pour raccordement de vapeur basse pression	●	●	●




VARIANTES TOP

VAR 320 Dispositif de remplissage d'eau piloté par quantité (eau froide, chaude et mixte)

- Remplissage automatique de l'eau au litre près
- Sélection rapide de différents volumes de remplissage avec l'écran tactile 
- Arrêt automatique du remplissage

	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

VAR 808 Sonde de température à cœur

- Cuire à point, au degré près
- Sélection rapide de différentes températures avec l'écran tactile 
- Économiser l'énergie avec une durée de cuisson optimale

	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

VARIANTE

VAR 303 Séparateur de condensats intégré	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ACCESSOIRES

ZUB 320 1 paire de crochets	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ZUB 322 Anneau porteur pour paniers secteur	<input type="radio"/>		
ZUB 323 Anneau porteur pour paniers secteur		<input type="radio"/>	
ZUB 324 Anneau porteur pour paniers secteur			<input type="radio"/>
Paniers secteur avec perforation 8 mm (jusqu'à 2 ex. par appareil)			
ZUB 382 1 panier secteur, diamètre 465 mm, hauteur 150 mm	<input type="radio"/>		
ZUB 384 1 panier secteur, diamètre 565 mm, hauteur 180 mm		<input type="radio"/>	
ZUB 389 1 panier secteur, diamètre 675 mm, séparé, hauteur 180 mm			<input type="radio"/>
Paniers secteur avec perforation 2,5 mm (jusqu'à 2 ex. par appareil)			
ZUB 392 1 panier secteur, diamètre 465 mm, hauteur 150 mm	<input type="radio"/>		
ZUB 394 1 panier secteur, diamètre 565 mm, hauteur 180 mm		<input type="radio"/>	
ZUB 399 1 panier secteur, diamètre 675 mm, séparé, hauteur 180 mm			<input type="radio"/>

○ = Option (Prix sur demande)

